

Drift og vedligeholdelse

RENGØRING AF TARAFLEX SPORTSGULV

Kære Kunde!

For at kunne få optimal glæde af Deres sportsgulv med overflade af Taraflex så længe som muligt, bedes De bemærke følgende anvisninger.

Rengøring efter montering/lægning:

Tag først evt. limrester væk, med Casco Wipe off, ren benzin eller sprit. Tør efter med en nylonklud, fugtet med rengøringsmiddel (uden skum, opløsningsmiddel) og tør gulvet efter med en klud opvredet i ren varm vand, således at det sikres, at der ikke er rester tilbage fra ovenstående midler.

Normal rengøring:

Regelmæssig rengøring med støvsugning eller fugt/tørvask, samt rengøring med gulvvasker med blød/middelhård pad/børste. (Hvid eller rød pad). Kontrollere om gulvvaskemaskinen suger vandet korrekt op, kontrollere om suge-elementet er beskadiget, kontroller om pads/børster er rene, dette vil medvirke til en meget nemmere rengøring og give et bedre resultat. Anvend kun en lille mængde rengøringsmiddel, svagt alkalisk eller neutralt rengøringsmiddel. Notere at PH-værdi i rengøringsmiddel, ikke må overstige 13, da dette kan påvirke Taraflexen og streger til idrætsbaner.

Husk at støvsuge/tørre bøsninger/flanger, rosetter specielt ved mål og spærrenet beslag, tør for vand ved endt rengøring hver gang.

Fjernelse af pletter / harpiks:

Undgå helst at pletterne tørrer ind og fjern dem så snart som muligt med en klud eller lign. Sorte mærker efter skosåler er lette at fjerne og bør forsvinde efter alm. rengøring. Hvis skomærkerne trods

alt stadig er tilbage, må man "gnubbe" det væk med en tør eller fugtig klud. Harpiks fjernes med en alkalisk harpiksfjerner, som er miljøvenlig. Sprøjt midlet på pletten og lad det virke i 5-10 minutter, tør derefter pletten væk med en fugtig klud.

Ved iblødsætning af sportsgulve, skal man være meget varsom ved rosetter, flanger og låg, samt andre åbne dele i sportsgulv konstruktionen, da dette kan medføre at vand siver ned i konstruktionen hvis det ligger for længe. Max iblødningstid, som Taraflex gulvet må ligge i blød, er 15 min.

Efter dette kan man gå efter med gulvvaskemaskine. Sørg for at tørre alt vand op bagefter, læs under normal rengøring. På maledde opstregninger, må der heller ikke bruges for stærke rengøringsmidler da det kan ødelægge og fjerne opstregningen efter et stykke tid.

Ventilations system:

Hallens ventilation skal aldrig slukkes, da det er vigtigt at der er altid er samme luftfugtighed og temperatur i hallen, denne skal altid ligge mellem 35%-65% ved 18 til 21 grader.

Lifte og tunge materialer/maskiner på sportsgulve:

Skal der bruges lifte/maskiner på gulvet, skal der altid lægges plader ud på gulvet for at beskytte sportsgulvet og opbygningen.

Sportsgulvet må max belastes med 500 kg. pr. m², hvis gulvet belastes med mere end det tilladte, skal der altid lægges minimum 22mm vægtfordelingsplader ud på gulvet.

Dette vil også hjælpe med at beskytte skumbagsiden på Taraflexen, og vil medvirke til at Taraflexen ikke bliver deformerede hvis der er



Drift og vedligeholdelse

RENGØRING AF TARAFLEX SPORTSGULV

belastning på samme sted i længere tid. Husk altid at kontrollere stole, borde osv. så disse ikke kan skade gulvet. Kontrollerer at flader der kommer i berøring med gulvet, ikke kan skade gulvet. Kontakt leverandør af lifte og maskiner for vægt. Unisport påtager sig ikke ansvar for beskadiget gulve efter for stor belastning.

Belastninger:

Følgende max belastninger er tilladt på sportsgulve ifølge EN 14904.

1500N = 150kg Hjul belastning (wheel load)

5000N = 500kg Område belastning (area load)

1N/mm² Punkt belastning (point load)

Gulvet skades af:

- Stærke opløsningsmidler som aceton, toluen, perkloretylen som kan forårsage opsvulmning,
- Opblødning, krymbning og farveændringer på plastgulve.
- Stærke polishopløsningsmidler type løsningsbaseret samt kraftig skurepulver.
- Grov ståluld
- Grov skurenylon (tykkelse farve sort eller brun) vær også forsigtig med fin skurenylon.
- Undgå klorvand, cellulose fortynding, oliebaseret voks, sæbe og skurepulver.
- Anvendelse af for meget vand ved bøsninger og flanger.
- Vaskemaskinen må ikke stå på samme sted mens rundelen kører rundt uden tilførsel af vand, da det vil være som at slibe gulvet.

Fodpaneler:

Eventuelle ventilations åbninger må aldrig være tilstoppet af papir, støv eller andet, dette er for at sikre at gulvet er ventileret som ved montering af gulvet.

Afstand mellem gulv og vægge eller fastebygningsdele:

Kontrollerer at der ikke kommer vand ned imellem gulv og vægge (under paneler) kontrollere dette regelmæssigt, hvis uheldet er ude, sørg da straks for at demontere paneler og sug eller tør vandet op, da det kan ødelægge gulvkonstruktionen.

Ved spørgsmål, eller ved akut opstået problemer med Taraflex gulvet, kontakt SportFloor Danmark.

Ønsker De vores hjælp i forbindelse med tekniske spørgsmål eller udførelse af servicebesøg er De velkommen til at kontakte os på tlf. +45 30581605.

Med venlig hilsen

SportFloor Danmark ApS



SPORTFLOOR
DANMARK